

GRAVITANK 1.000 Its.

Tanque para almacenamiento y suministro de petróleo diesel a GENERADORES, CALDERAS Y HORNOS INDUSTRIALES.
“Con Resolución SEC”.



1. Características Técnicas Estanque.

- Estanque de Polietileno de alta resistencia química y estructural.
- Piscina de polietileno al 110% de capacidad estanque en polietileno.
- Material virgen, certificado para petróleo de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.
- Con protección UV8 y color incorporado.
- 02 Flanges de paso estanque-piscina de 1" BSP.
- 01 Válvula de corte a la salida de piscina de 1" BSP.
- Vento principal 1" instalado.

2. Señalética SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

- Placa metálica SEC CON RESOLUCIÓN EXENTA.
- Logo PELIGRO 3.0
- Logo NU-1202.
- Logo NO FUMAR.

- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
- Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
- Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
- Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

3. Medidas.

ESTANQUE POLIETILENO ROTOMOLDEADO.				PISCINA POLIETILENO ROTOMOLDEADO.			
Capacidad m3.	Diámetro mm.	Altura mm.	Peso Kgs.	Capacidad m3.	Diámetro mm.	Altura mm.	Peso Kgs.
1.0	1.000	1.540	42	1.0	1.25	1.100	36

4. Accesorios incluidos.

1. 01 Extintor de 10 Kgs 40 BC.
2. Manuales de operación y seguridad.
3. Regla graduada.

5. Garantía

- 01 años por fallas de fabricación estanque y piscina de derrame o contención.