

GRAVITANK de 30.000 lts.

Tanque para almacenamiento y suministro de petróleo diesel a generadores, calderas y hornos industriales.
Con Resolución SEC.



1.

Características Técnicas Estanque.

- Estanque de Polietileno de alta resistencia química y estructural.
- Material virgen, polímero de alta densidad certificado para petróleo de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.
- Los estanques han sido diseñados para resistir productos con densidades desde 1.0 a 1.8 gr/cm³. ➤ Piscina acero pintado al 110% de capacidad estanque en polietileno.
- Con protección UV8 y color incorporado.
- Sistema de llenado tapa camlock 2".
- 01 Kit succión 1" BSP.
- 01 Kit retorno de 1" BSP.
- Vento principal 2" BSP.
- Vento de emergencia 2" BSP.
- Tapa inspección paso hombre 455.

2. Señalética SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

- Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA.
- Logo PELIGRO 3.0.
- Logo NU-1202.

- Logo NO FUMAR.
- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
- Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
- Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
- Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

3. Medidas.

ESTANQUE	DIÁMETRO	ALTURA	PISCINA CONTENCIÓN	DIÁMETRO	ALTURA
30.000L	3.400 mm.	3.750 mm.	30.000L	3.550 mm.	3.500 mm.

4. Accesorios incluidos.

1. 02 Extintores de 10 Kgs 40BC.
2. 01 Atril porta baldes.
3. 03 Baldes para arena.
4. 02 Barreras descarga de combustible.
5. Manuales de operación y seguridad.
6. Regla graduada.

5. Garantía

- 01 año por fallas de fabricación estanque y piscina de derrame o contención.

6. Recomendaciones.

- **No se autorizará la salida de la empresa del camión si este supera la altura de 4.500 mm permitida o permiso sobredimensión MOP para diámetros hasta 3.600 mm. por la Ley 18.290 de tránsito.**