

GRAVITANK de 5.000 lts.

Tanque para almacenamiento y suministro de combustibles Petróleo Diesel. "Con Resolución SEC"



1.

Características Técnicas Estanque.

- Estanque de Polietileno de alta resistencia química y estructural.
- Piscina de polietileno al 110% de capacidad estanque en polietileno.
- Material virgen, certificado para petróleo de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.
- Con protección UV8 y color incorporado.
- Kit de llenado 2" con tapa camlock.
- Kit de succión estanque acero galvanizado 1" con válvula de corte 1" BSP.
- Kit retorno estanque acero galvanizado 1" con válvula de corte 1" BSP.
- Venteo principal de 2" BSP.
- Venteo de emergencia de 2" BSP.
- Escala operador.

2. Señalética SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

- Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA.

- Logo PELIGRO 3.0
- Logo NU-1202.
- Logo NO FUMAR.
- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
- Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
- Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

3. Medidas.

ESTANQUE POLIETILENO ROTOMOLDEADO.				PISCINA ACERO PINTADA.			
Capacidad m3.	Diámetro mm.	Altura mm.	Peso Kgs.	Capacidad m3.	Diámetro mm.	Altura mm.	Peso Kgs.
5.0	2.120	1.760	110	5.0	2.500	1.400	520

4. Accesorios incluidos.

1. 02 Extintores de 10 Kgs 40 BC.
2. 01 Atril porta baldes.
3. 03 Baldes para arena.
4. 02 Barreras descarga de combustible.
5. Manuales de operación y seguridad.
6. Regla graduada.

5. Garantía

- 01 año por fallas de fabricación estanque y piscina de derrame o contención.